

SCANDINAVIAN



SPACARE

# Bruksanvisning for SpaCare Alka Up

Gjelder følgende varenummer: 603

**SpaCare Alka Up** brukes i massasjebad og boblebadkar til å heve badevannets alkalitet. Lav alkalitet gjør vannet korrosivt mot metalleder og gir store svingninger i pH-reguleringen **Alka Up** virker som en pH-brems i vannet og gjør det mye lettere å styre pH-verdien.

## DOSERING:

Mål alkaliteten med et prøvesett eller teststrips. Badevannets alkalitet bør holdes på 80-120 mg/L. Er alkaliteten under 70 mg/L, skal det tilsettes **Alka Up**. For å heve alkaliteten 30 mg/L i 1000 liter vann, skal det tilsettes 60 g = 4 x15 ml **Alka Up**. For å heve alkaliteten 100 mg/L i 1000 liter vann, skal det tilsettes 200 g = 2 dl **Alka Up**. Løs opp **Alka Up** i en ren plastbøtte og fordel løsningen i vannet med sirkulasjonspumpen i gang. Sett vannmassasjen (dysene) på la ve ste hastighet. Vent i 15 min. og sjekk alkaliteten igjen. Er den fortsatt høy, skal det tilsettes **Alka Down** i forhold til alkaliteten. Avslutt med justering av pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4. Er alkaliteten over 150 mg/L, skal det tilsettes **Alka Down**.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner

**Tips!** Se [www.scandinavianspacare.no](http://www.scandinavianspacare.no) dersom du har problemer med vannet i bassenget.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER